

# Démarrage d'Office Maker Server ou BiblioMaker Server en tant que service sous Windows, arrêt au bout de quelques secondes

📄 2485 📅 Jul 17, 2024 📌 Résolution de problèmes

Lors de l'installation d'Office Maker Server ou BiblioMaker Server sous Windows, le programme peut être enregistré comme un service Windows en vue d'automatiser son démarrage. Pour des raisons techniques, le service ne peut pas démarrer avec le compte système local : dans les propriétés du service, choisissez un autre compte (avec droits d'administrateur) ou créez un compte pour l'occasion.

Si vous créez un compte spécifique, vous devez impérativement ouvrir une session avec ce compte de façon à ce que Windows crée la hiérarchie de dossiers standard dans le dossier de ce compte.

Une fois dans la session du compte, démarrez Office Maker Server ou BiblioMaker Server via l'Explorateur de fichiers ou le menu **Démarrer** et désignez le fichier de données à ouvrir afin que le programme mémorise ce chemin d'accès.

Après avoir quitté le programme, démarrez le service et assurez-vous que celui démarre correctement et reste démarré. Si le service s'arrête de fonctionner après quelques secondes, c'est probablement que le service n'a pas trouvé le fichier stockant le chemin d'accès au fichier de données à ouvrir. Ce fichier se trouve à l'emplacement suivant :

C:\Users\[Nom du compte]\AppData\Roaming\[Nom du programme]\lastDataPath.xml

Au besoin, recopiez ce fichier depuis un autre compte qui aurait déjà exécuté le programme et placez-le dans le même dossier du compte utilisé par le service.

Online URL: <https://om-bm.knowledgebase.co/article-2485.html>